

ФИТИНГ ТРОЙНИК

Серии CYN

Пневматический фитинг-тройник РУ 6М (Или Y-образный) с наружной резьбой от бренда Махаирпнеум используется для соединения пневмотрубок из различных материалов. Данный пневмофитинг изготовлен из конструкционного пластика РВТ (Полибутилентерефталат), что делает его прочнее, а так же увеличивает срок службы, по сравнению с аналогами из обычного ПВХ пластика. Внутри имеет резиновые уплотнительные кольца из NBR (Бутадиен-Нитрильный Каучук), которые не рассыхаются со временем и увеличивают плотность прилегания трубки. Цанговое соединение исполнено с зубцами из нержавеющей стали, что позволяет разъединять и соединять фитинг с трубкой большее количество раз, даже после длительного использования. Рабочее давление - 10 атм. Максимальное давление - 15 атм. Рабочая температура от -20 °С до +60 °С. Данный фитинг может использоваться с водой, но только при следующих условиях: Давление от 0 до 3 бар Температура от 0 °С до +60 °С. Отсутствие ударного потока воды.

CYN	ПБТ (Полибутилентерефталат)
-----	-----------------------------

Модель	Диаметр	Резьба
CYN 04-M5	4	M5
CYN 04-M6	4	M6
CYN 06-M5	6	M5
CYN 06-M6	6	M6
CYN 06-04	6	1/2
CYN 08-04	8	1/2
CYN 10-04	10	1/2
CYN 12-04	12	1/2
CYN 04-02	4	1/4
CYN 06-02	6	1/4
CYN 08-02	8	1/4
CYN 10-02	10	1/4
CYN 12-02	12	1/4
CYN 04-01	4	1/8
CYN 06-01	6	1/8
CYN 08-01	8	1/8
CYN 10-01	10	1/8
CYN 06-03	6	3/8
CYN 08-03	8	3/8
CYN 10-03	10	3/8
CYN 12-03	12	3/8